Electrical Golf Cart/Buggy

iDeal Business Solutions LTD.

Year 2021

CONTENTS

Here's an introduction to the catalog

- Electric club car series
- Electric sightseeing car series
- Electric patrol car series
- Electric ambulance car series
- Electric classic car series
- Electric fire engine series

Model	LS202AK
System Voltage	72V
Battery	100AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	2350X1180X1800
Passenger Capacity	2
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	3.5
Loading Weight (kg)	270

Model	LS202AKSZ
System Voltage	72V
Battery	100AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	2920X1180X1890
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	3.5
Loading Weight (kg)	320

Model	LS204AK
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3110X1180X1890
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	370

Model	LS204AKSZ
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3620X1180X1890
Passenger Capacity	6
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	480

Model	LS206AK
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3860X1180X1890
Passenger Capacity	6
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	20%
Turning Radius (m)	6
Loading Weight (kg)	480

Model	LS206AKSZ
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	5KW AC
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	4370X1180X1890
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	20%
Turning Radius (m)	6
Loading Weight (kg)	640

Model	LS2020A
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	2520X1180X1890
Passenger Capacity	2
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	3.5
Loading Weight (kg)	320

Model	LS2020ASZ
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	2920X1180X1890
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	3.5
Loading Weight (kg)	320

Model	LS2040A
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW/7KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3100X1350X2100
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	480

Model	LS2040ASZ
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW/7KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3600X1350X2100
Passenger Capacity	6
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	480

Model	LS204AHCX
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3180X1180X1890
Cargo bed dimensions (mm)	1400x1100x250
Passenger Capacity	2
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	370

Model	LS204AH
System Voltage	72V
Battery	120AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	3430X1180X1890
Cargo bed dimensions (mm)	770x1100x250
Passenger Capacity	4
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	4.5
Loading Weight (kg)	480

Model	LS202AH
System Voltage	72V
Battery	100AH Lithium Ion with BMS
Motor	4KW AC (5KW optional)
Controller	350A/440A AC Controller
Overall Dimensions (mm)	2670X1180X1800
Cargo bed dimensions (mm)	770x1100x250
Passenger Capacity	2
Max.speed (km/h)	30-40
Max. Range (km)	100
Climbing Ability	25%
Turning Radius (m)	3.5
Loading Weight (kg)	270

Q3豪华款
LQY083A

Optional

公交座椅（选配）

车身分色方案（可指定颜色）

客户LOGO订做（免费）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY083A（直流系统）	LQY083A（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	85km	85km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	3900×1520×1970mm	3900×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm	1935mm
Kerb Weight	整备质量	950kg	950kg
Gross Weight	满载总质量	1630kg	1630kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

Q3豪华款
LQY113B

Optional

公交座椅+安装不锈钢箱（定制）

车身颜色可指定

黑色PU座椅+带警灯(定制)

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY113B（直流系统）	LQY113B（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	11座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4615×1520×1970mm	4615×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1210kg	1210kg
Gross Weight	满载总质量	2145kg	2145kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

Q3豪华款
LQY145B

Optional

安装安全防护链和安全带（选配）

车身分色方案（可指定颜色）

公交座椅（选配）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY145B（直流系统）	LQY145B（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4965×1520×1970mm	4965×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1260kg	1260kg
Gross Weight	满载总质量	2450kg	2450kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

带门熊猫款
LQY145B

Optional

熊猫款(标准款)

主要技术参数：SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY145B（直流系统）	LQY145B（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4965×1520×1970mm	4965×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1260kg	1260kg
Gross Weight	满载总质量	2450kg	2450kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

经典款
LQY081A

Optional

安装安全防护链+安全带（选配）

安装不锈钢箱（定制）

车身分色方案（可指定颜色）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY081A（直流系统）	LQY081A（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	3860×1430×1940mm	3860×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm	1935mm
Kerb Weight	整备质量	910kg	910kg
Gross Weight	满载总质量	1590kg	1590kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

经典款
LQY111B

Optional

公交座椅+安装不锈钢箱（定制）

车身分色方案（可指定颜色）+警灯

定制改装车

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY111B（直流系统）	LQY111B（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	11座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4580×1430×1940mm	4580×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1170kg	1170kg
Gross Weight	满载总质量	2105kg	2105kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

经典款
LQY140A

Optional

客户LOGO订做（免费）

公交座椅（选配）

车身分色方案（可指定颜色）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY140A（直流系统）	LQY140A（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	90km	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤5m	≤5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4960×1430×2000mm	4960×1430×2000mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2700mm	2700mm
Kerb Weight	整备质量	1200kg	1200kg
Gross Weight	满载总质量	2390kg	2390kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

新型款
LQY086

Optional

客户LOGO订做（免费）

公交座椅（选配）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY086（直流系统）	LQY086（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	3900×1480×1988mm	3900×1480×1988mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2000mm	2000mm
Kerb Weight	整备质量	850kg	850kg
Gross Weight	满载总质量	1530kg	1530kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

新型带门款
LQY143

Optional

车身标准色（丰田白）

车身分色方案（可指定颜色）

客户LOGO订做（免费）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY143（直流系统）	LQY143（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	5070×1460×2060mm	5070×1460×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1450kg	1450kg
Gross Weight	满载总质量	2640kg	2640kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

越野款
LQX047

Optional

可定制车身颜色

高尔夫球款救伤车

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQJ030 三座电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	2+1座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3400×1295×1900mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	2500mm
Kerb Weight	整备质量	700kg
Gross Weight	满载总质量	955kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm

越野款
LQX087

Optional

浅黄色皮革座椅（选配）

安装不锈钢箱（定制款）

公交座椅（选配）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQX087 八座电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高(含警灯)	4290×1500×2020mm
F/R Tread	前/后轮距	1260mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2920mm
Kerb Weight	整备质量	880kg
Gross Weight	满载总质量	1560kg
Min.Clearance	最小离地间隔	170mm

巡逻
Patrol
经典款
LQX080A

Optional

客户LOGO订做（免费）

车身分色方案（可指定颜色）

工具箱（选配）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX080A 三排座电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	4200×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2720mm
Kerb Weight	整备质量	890kg
Gross Weight	满载总质量	1570kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

带门款

LQX065A

Optional

客户LOGO订做（免费）

车身颜色可指定

带空调款(定制)

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQX065A 三排座带门电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	6座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	4200×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2720mm
Kerb Weight	整备质量	980kg
Gross Weight	满载总质量	1500kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

安全监管
祝融街道
带门款
LQF051

Optional

不带门款

车身颜色可指定

客户LOGO订做（免费）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF051 电动巡逻载货车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3750×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2720mm
Kerb Weight	整备质量	1000kg
Loading Weight	货台最大载货量	500kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(LxWxH)	货台尺寸	1200x1360x300mm

多功能车 Utility Car | LQF047

复合材料保温箱（定制款）

车身分色方案（可指定颜色）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF065 多功能车	LQF047 多功能车
Passenger Capacity	座位数	2座	2座
Motor	电机功率	3kW	3kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	24km/h	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	18%
Braking Distance	制动距离	≤5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	4050×1220×1890mm	3280×1230×1880mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	3220mm	2450mm
Kerb Weight	整备质量	750kg	700kg
Gross Weight	货台最大载货量	1150kg	1100kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm	105mm
Weight Platform(LxWxH)	货箱(台)尺寸	1800x1220x1220mm	1500x1220x300mm

经典款
LQJ030

Optional

可定制车身颜色

高尔夫球款救伤车

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQJ030 三座电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	2+1座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3400×1295×1900mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	2500mm
Kerb Weight	整备质量	700kg
Gross Weight	满载总质量	955kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm

经典款
LQJ050

Optional

公交座椅（选配）

车身分色方案（可指定颜色）

客户LOGO订做（免费）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQJ050 五座电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	4+1座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3860×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm
Kerb Weight	整备质量	830kg
Gross Weight	满载总质量	1255kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

NEW
新款上市
LQJ080

Optional

车身分色方案（可指定颜色）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQJ080 八座封闭式电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	4890×1460×2000mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2800mm
Kerb Weight	整备质量	1400kg
Gross Weight	满载总质量	2080kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

LQL111
豪华N电动老爷车
CLASSIC CAR

豪华11座电动老爷车/LQL111

11 Seats

豪华8座电动老爷车/LQL081

8 Seats

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQL081 豪华8座电动老爷车(交流)	LQL111 豪华11座电动老爷车(交流)
Passenger Capacity	座位数	8座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	80km	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	25%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	7.5m	7.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长X宽X高	5150×1630×2010mm	5150×1630×2010mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1370mm	1280mm/1370mm
Axle Distance	车型轴距	3645mm	3645mm
Kerb Weight	整备质量	860kg	880kg
Gross Weight	满载总质量	1540kg	1815kg
Min.Clearance	最小离地间隔	155mm	155mm

经典电动老爷车
CLASSIC CAR
地产看楼 | 酒店迎宾 | 婚纱摄影 | 休闲代步

经典6座电动老爷车/LQL062

经典8座电动老爷车/LQL082

8 Seats

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQL062 经典六座电动老爷车(交流)	LQL082 经典八座电动老爷车(交流)
Passenger Capacity	座位数	6座	8座
Motor	电机功率	5kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	30%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	7.5m
Charging time	充电时间	8～10h	8～10h
LxWxH	长x宽x高	4345×1490×2015mm	5050×1490×2015mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2945mm	3645mm
Kerb Weight	整备质量	740kg	800kg
Gross Weight	满载总质量	1250kg	1480kg
Min.Clearance	最小离地间隙	150mm	150mm

NEW
新款上市
LQXF051

Optional

消防工具

车身分色方案（可指定颜色）

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车型	LQXF051 电动消防巡逻车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3750×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2720mm
Kerb Weight	整备质量	1000kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

火警电话
119
经典款
LQXF060

Optional

带门款

车两侧可开门工具柜

消防泵

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQXF060 电动消防巡逻车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	70km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	3600×1470×2100mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm
Kerb Weight	整备质量	1350kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Water Tank Capacity	水箱实际容量	600L

新型款
LQY151A

Optional

车身颜色可指定+带门款

主要技术参数 SPECIFICATIONS

Model	车 型	LQY151A 新型电动公交车
Passenger Capacity	座位数	15座
Motor	电机功率	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	25km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	20%
Braking Distance	制动距离	≤5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8～10h
LxWxH	长×宽×高	5045×1650×2310mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1360mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm
Kerb Weight	整备质量	1550kg
Gross Weight	满载总质量	2825kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

iDeal Business Solutions Shpk.

Contact us :

Address : Brigada e VIII-te str., Bldg. 14, Entrance 11/7, 1019, Tirana, Albania

Tel: +355 42 201201

Mob: +355 692238206
: +355 686055538

Email: alon_gm@outlook.com
: ibsassistant1@idealgroup.al

Website: www.idealgroupal.com